

Serie luci antideflagranti

Armatura antideflagrante



- . UL, CUL, DLC, PSE, SAA&C-TICK, CQC, CE, ROHS, IP67
- . SMD LED chip, up to 140lm/w @350ma
- . Vetro temperato resistente agli urti e alle vibrazioni, trasparenza 95%
- . Meanwell HLG series driver
- . PCB in alluminio da 2,0 mm di spessore con indice di calore 2,5
- . Standard di test EMC, Distorsione armonica totale (THD) <10%
- . Antiriflesso.

Trattamento superficiale-Verniciatura a polvere con resina epossidica in poliesteri

Applicazioni: 1. Adatto per la strada principale, alta via, passerella, Illuminazione di parchi, ecc

2. Può funzionare con il sistema solare



Item No.	Potenza	LED Chip	Flusso luminoso	Angolo Flusso luminoso	Driver	Dimensioni
LLIA-LA-AA-200	185w	144pcs Bridgelux	25900lm	140x80 or RF120*80	HLG MW driver inside shell	795*372*82.8mm
LLIA-LA-AA-150	150w	120pcs Bridgelux	21000lm			795*372*82.8mm
LLIA-LA-AA-80	80w	60pcs Bridgelux	11200lm			650*260*82.8mm
LLIA-LA-AA-40	40w	36pcs Bridgelux	5600lm		HLG MW driver with protective Aluminum housing	400*250*65mm

CCT: 4000K/5000K/5700K