

# Serie luci antideflagranti

## Lampada quadrata antideflagrante



- . ATEX, UL, CUL, DLC, UL1598A,PSE, SAA&C-TICK, CQC, CE, ROHS
- . Chip ad alta efficienza a basso decadimento LED 700MA
- . Corpo in pressofusione di alluminio ADC12, design brevettato, IP68
- . Vetro temperato resistente agli urti e alle vibrazioni, trasparenza 95%
- . Antiriflesso
- . Sorgente LED originale Bridgelux
- . MEANWELL HLG series driver
- . PCB in alluminio da 2,0 mm con indice di calore 2.5
- . Temperatura di lavoro: da -30°C a 50°C
- . IK09

Color  
Optional



**Applications:** Applicazioni: 1. Adatto per distributore di benzina, petrolio Industrie chimiche , miniera di carbone, depositi militari, aeroporti, 2.2.Zona1 e Zona2 ambiente gassoso e Zone21 e Zone22 polveri environment 3.Class I Division 2 Group A, B, C, D



Item No.	potenza	LED Chip	Flusso luminoso	con riflettore	angolo Fascio luminoso	Dimensione imballaggio
LLIA-LA-LAQ -200	185w	156pcs Bridgelux	21645lm	Optional	120°x120°	460x460x240mm
LLIA-LA-LAQ -150	150w	144pcs Bridgelux	17550lm		120°x120°	460x460x240mm
LLIA-LA-LAQ -120	120w	96pcs Bridgelux	14040lm		60°x30°(RF)	460x460x240mm
LLIA-LA-LAQ -100	100w	84pcs Bridgelux	11700lm		120°x120°	370x370x240mm
LLIA-LA-LAQ -80	80w	60pcs Bridgelux	9360lm		60°x30°(RF)	370x370x240mm
LLIA-LA-LAQ -60	60w	60pcs Bridgelux	7020lm		60°x30°(RF)	370x370x240mm
LLIA-LA-LAQ -30	30w	24pcs Bridgelux	3510lm		120°x120°	360*250x200mm